

???

- □□□□□□□□
 - BookStack□□
- TLAC□□

????????

BookStack???

BookStack???

?????

1. Shelf:
2. Book:
3. Chapter:
4. Page:

??????

- Admin:
- Editor:
- Viewer:
- Guest / Public:
- :

?????

- View: ☐
- Create: ☐
- Update: ☐
- Delete: ☐

????????

?????

[illegible]

PS5????

--	--	--	--	--	--	--	--

USB

--	--	--	--	--	--	--	--

PS5???????

周辺機器設定

ここでは周辺機器の端子割り当て及び動作に関する設定ができます

I²C ⓘ

I2C0 ☒	SDA端子 0 ▼	SCL端子 1 ▼	速度 高速 - 400000 ▼
I2C1 ☐	SDA端子 Unset ▼	SCL端子 Unset ▼	速度 高速 - 400000 ▼

SPI ⓘ

SPI0 ☐	RX端子 Unset ▼	CS端子 Unset ▼	SCK端子 Unset ▼	TX端子 Unset ▼
SPI1 ☐	RX端子 Unset ▼	CS端子 Unset ▼	SCK端子 Unset ▼	TX端子 Unset ▼

USBホスト ⓘ

USB0 ☒	D+端子 14 ▼	5V有効化 Unset ▼	端子順序 D+/D- - 0 ▼
--	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

保存

PS4??



入力モード設定

コントローラ設定

起動時入力モード

ホットキー設定

入力モード設定

現在の入力モード

PS4

入力モードコントローラ種別

ゲームパッド

PS4モードはGP2040-CEコントローラを認証済みPS4コントローラとして動作させることができます。

☐ Switch タッチパッドと Share

識別モード ⓘ

コンソール

機器認証設定

認証鍵アップロード

免責事項

いかなる場合においてもGP2040-CEから以下の
ファイルは提供いたしません！！

秘密鍵 (PEM):

ファイルを選択

選択されていません

シリアル番号 (16バイトの

16進コードASCII):

ファイルを選択

選択されてい

署名ファイル (256バイトバ

イナリー):

ファイルを選択

選択されていません

検証して保存

保存

?????????

プロフィール 1

+ プロファイル追加

ここではどの端子にどの機能を割り当てるかの設定ができます。どのボタンがどの端子に割り当てられているか分からない場合は端子確認機能をお試しください。

端子確認 

このボタンの配線先は 14 番端子です！

未接続や未実装の端子を割り当てるとコントローラが動作しない状態に陥る可能性があります。無効な設定を初期化したい場合は [設定初期化](#) のページで初期化を実行してください。

プロフィールの変更ホットキーに設定しているボタンや方向キーの設定変更は、現在のプロフィール選択状況がわからなくなる原因となるため非推奨です。

プロフィール 1 - 端子割り当

プロフィール名

プロフィール 1

最大 16 文字。半角英数とスペースのみ。

GP0	Add-onに割り済み	▼	GP15	Add-onに割り済み	▼
GP1	Add-onに割り済み	▼	GP16	S1 ×	× ▼
GP2	下 ×	× ▼	GP17	S2 ×	× ▼
GP3	上 ×	× ▼	GP18	マクロ 1 ×	× ▼
GP4	右 ×	× ▼	GP19	R3 ×	× ▼
GP5	左 ×	× ▼	GP20	A1 ×	× ▼
GP6	B1 ×	× ▼	GP21	A2 ×	× ▼
GP7	B2 ×	× ▼	GP22	連射機能 ×	× ▼
GP8	R2 ×	× ▼	GP23	Select...	▼
GP9	L2 ×	× ▼	GP24	Select...	▼
GP10	B3 ×	× ▼	GP25	Select...	▼
GP11	B4 ×	× ▼	GP26	Select...	▼
GP12	R1 ×	× ▼	GP27	Select...	▼
GP13	L1 ×	× ▼	GP28	Add-onに割り済み	▼
GP14	Add-onに割り済み	▼	GP29	Select...	▼

コントローラで端子を割り当て 

保存

